




Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	500 A 630 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Larghezza	276 mm
Profondità	117 mm
Altezza	167 mm
Peso prodotto	4,35 kg

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,7 cm
Confezione 1: profondità	27,3 cm
Confezione 1: peso	4,3 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	134,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------