8790 B Impaktor Llave de vaso con arrastre de 3/8", 9/16" x 30 mm



GTIN:	4013288227423	**Dimensión:**	97x43x20 mm
N° de pieza:	05005519001	**Peso:**	55 g
N° de artículo:	8790 B Impaktor	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82042000

- Para el uso con máquinas atornilladoras de golpe, eléctricas o de aire comprimido, con arrastre de 3/8"
- Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
- El perfil hexagonal permite un trabajo de atornillar preciso, que cuida los perfiles, y que proporciona una alta transmisión de la fuerza
- Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño
- Con taladro transversal y ranura anular para la fijación del perno de seguridad y del anillo de seguridad de las herramientas accionadas a máquina

Llave de vaso Impaktor para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8". La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio por encima del promedio, incluso bajo cargas extremas. Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamaño - para encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida. Con perfil hexagonal y ranura con taladro. El perfil hexagonal permite una alta transmisión de la fuerza, y no significa una carga tan alta para los cantos de las tuercas o de las cabezas de los tornillos, como es el caso en un perfil de 12. Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005519001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido




La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor por encima del promedio incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación.

Taladro transversal y ranura anular



Gracias al taladro y a la ranura anular, la herramienta puede ser asegurada por medio de un perno de seguridad o de un anillo en O en la herramienta eléctrica.

Una transmisión de la fuerza que cuida los perfiles



El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo, o de la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal. Además, gracias al ángulo de retorno mínimo de las carracas de dentado fino, ya no hace falta utilizar el perfil bihexagonal en situaciones de montaje muy estrechas.

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005519001

Wera - 8790 B Impaktor
05005519001 - 4013288227423

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

		 mm	 inch	 mm	 mm	 mm
05005500001	leuchtpink_232C	8,0	-	30,0	14,1	19,0
05005501001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	30,0	16,6	19,0
05005502001	cyan_2985C	11,0	-	30,0	17,8	19,0
05005503001	schwarz_blackC	12,0	-	30,0	18,2	19,0
05005504001	tuerkis_339C	13,0	-	30,0	20,0	22,0
05005505001	pink_241C	14,0	-	30,0	21,0	22,0
05005506001	weiss	15,0	-	30,0	22,0	22,0
05005507001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0
05005508001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,0	25,0
05005509001	gruen_363C	18,0	-	30,0	23,0	26,0
05005510001	blau_307C	19,0	-	30,0	25,0	27,8
05005511001	gruen_363C	21,0	-	32,0	27,0	30,0
05005512001	gelb_123C	22,0	-	32,0	28,0	32,0
05005513001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	30,0	34,0
05005514001	gelb_123C	-	1/4"	30,0	11,0	19,0
05005515001	blau_307C	-	5/16"	30,0	14,1	19,0
05005516001	rot_200C	-	3/8"	30,0	16,6	19,0
05005517001	violett_2735C	-	7/16"	30,0	17,8	19,0
05005518001	tuerkis_339C	-	1/2"	30,0	20,0	22,0
05005519001	**pink_241C**	**-**	**9/16"**	**30,0**	**21,0**	**22,0**
05005520001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0
05005521001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	25,0
05005522001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	25,0	28,0
05005523001	blau_307C	-	13/16"	32,0	27,0	30,0
05005524001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	32,0	28,0	32,0
05005525001	rot_200C	-	15/16"	32,0	30,0	34,0
05005526001	tuerkis_339C	-	1"	32,0	32,0	36,0

Enlace web
https://www.wera.de/es/05005519001

Wera - 8790 B Impaktor
05005519001 - 4013288227423

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de