


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288227423 | **Dimension:** | 97x43x20 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05005519001 | **Poids:** | 55 g |
| **Numéro d'article:** | 8790 B Impaktor | **Pays d'origine:** | TW |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82042000 |

- Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Le profil à six pans permet un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille
- Avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille et la bague de sécurité des outils pour machines

Douille Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8". La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Avec profil à six pans et gorge alésée. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis et écrous à tête hexagonale.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05005519001

Wera - 8790 B Impaktor
05005519001 - 4013288227423

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Pour visseuses électriques ou pneumatiques à choc




La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

### Alésage transversal et gorge de retenue



L'alésage et la gorge de retenue permettent de fixer l'outil sur l'outil électrique avec une goupille de sécurité ou un joint torique.

### Transmission de force sans risque pour le profil



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

### Système Take it easy




Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05005519001

Wera - 8790 B Impaktor
05005519001 - 4013288227423

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005500001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 30,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005501001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 30,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005502001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 30,0 | 17,8 | 19,0 |
| 05005503001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 30,0 | 18,2 | 19,0 |
| 05005504001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 30,0 | 20,0 | 22,0 |
| 05005505001 | pink_241C | 14,0 | - | 30,0 | 21,0 | 22,0 |
| 05005506001 | weiss | 15,0 | - | 30,0 | 22,0 | 22,0 |
| 05005507001 | violett_2735C | 16,0 | - | 30,0 | 22,0 | 24,0 |
| 05005508001 | rot_200C | 17,0 | - | 30,0 | 23,0 | 25,0 |
| 05005509001 | gruen_363C | 18,0 | - | 30,0 | 23,0 | 26,0 |
| 05005510001 | blau_307C | 19,0 | - | 30,0 | 25,0 | 27,8 |
| 05005511001 | gruen_363C | 21,0 | - | 32,0 | 27,0 | 30,0 |
| 05005512001 | gelb_123C | 22,0 | - | 32,0 | 28,0 | 32,0 |
| 05005513001 | cyan_2985C | 24,0 | - | 32,0 | 30,0 | 34,0 |
| 05005514001 | gelb_123C | - | 1/4" | 30,0 | 11,0 | 19,0 |
| 05005515001 | blau_307C | - | 5/16" | 30,0 | 14,1 | 19,0 |
| 05005516001 | rot_200C | - | 3/8" | 30,0 | 16,6 | 19,0 |
| 05005517001 | violett_2735C | - | 7/16" | 30,0 | 17,8 | 19,0 |
| 05005518001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 30,0 | 20,0 | 22,0 |
| **05005519001** | **pink_241C** | **-** | **9/16"** | **30,0** | **21,0** | **22,0** |
| 05005520001 | schwarz_blackC | - | 5/8" | 30,0 | 22,0 | 24,0 |
| 05005521001 | cyan_2985C | - | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 25,0 |
| 05005522001 | gelb_123C | - | 3/4" | 30,0 | 25,0 | 28,0 |
| 05005523001 | blau_307C | - | 13/16" | 32,0 | 27,0 | 30,0 |
| 05005524001 | leuchtgruen_375C | - | 7/8" | 32,0 | 28,0 | 32,0 |
| 05005525001 | rot_200C | - | 15/16" | 32,0 | 30,0 | 34,0 |
| 05005526001 | tuerkis_339C | - | 1" | 32,0 | 32,0 | 36,0 |

Lien
https://www.wera.de/fr/05005519001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de