

Kleinverteiler

AK 36 Basic



AK 36 Basic

Kleinverteiler

Artikelnummer: 73433601
Maße: 290 x 562 x 124 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 3-reihig, 36 verfügbare Teilungseinheiten, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, oben selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen zur werkzeuglosen Leitungseinführung, unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstützen, für die Standardinstallation im Innenbereich

PE/N-Klemmschiene mit Schraubklemmen: PE mit 4 Klemmstellen 2,5 - 16 mm² und 30 Klemmstellen 0,75 - 6 mm², N mit 2 N-Potentialen mit je 2 Klemmstellen 2,5 - 16 mm² und 10 Klemmstellen 0,75 - 6 mm²

Beigefügtes Zubehör:
Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen



- selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen auf einer Kasten-Stirnseite
- Vorprägungen für Kabelverschraubungen oder Doppelmembranstützen auf der anderen Kasten-Stirnseite
- Kasten 180° drehbar
- werkzeuglos montierbare Normschiene
- Aufnahmen für 3- und 5-polige 6 mm² WAGO Klemme 221 im Kastenboden

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl Reihen:	3
Anzahl Teilungseinheiten:	36
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	12
Bemessungsstrom:	125 A
Klemmenart:	Schraubklemme
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja
mit zusätzlichem Einbauraum:	nein

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau
Farbe Klappfenster:	Transparent

Maße und Gewicht

Breite:	290 mm
Länge:	562 mm
Höhe:	124 mm
Innenlänge:	533 mm
Innenbreite:	268 mm
Innenhöhe:	85 mm
Gewicht:	2.81 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	57 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902704750
ETIM Klasse:	EC000214
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polypropylen
Material Einführung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Zubehör

[73485301 - AK 36 PE/N-S - Klemmschiene](#)

[73481501 - AK STD - Anbausteckdose](#)

[73481201 - AK SV 24/36 - Schnellverschluss-Set](#)

[73481301 - AK NS 24/36 - Normschiene](#)

[73481401 - AK KS 24/36 - Kombistutzen](#)

[73480501 - AK KF 24/36 - Klappfenster](#)

[73481101 - AK 36 OT - Oberteil](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Schloßgarnitur](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Schloßgarnitur](#)