



Mi WD 2

- Wanddichtung

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusewand:

Befestigungsmaterial
150 mm, 300 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,053 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000311
EAN: 4012591653110
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Set, bestehend aus 1 Dichtung, 4 Keilverbindern, 1 Klammer

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Wanddichtung Mi WD 2, mit Befestigungsteilen, für Mi-Gehäusewände 150 oder 300 mm

ZEICHNUNGEN

