



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata



Easycompact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Easycompact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Easycompact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Easycompact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione

Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione

Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione

Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione

Descrizione poli	1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Peso prodotto	0,76 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,0 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm
Confezione 1: peso	798,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,2 cm
Confezione 2: profondità	52,4 cm
Confezione 2: peso	8,29 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	310,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------