

Information produit

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Pince à dénuder auto-ajustable



MM

- Dénudage sans effort dans une large gamme de capacités de 0,03 à 10,0 mm² / AWG 32 - 8
- Aucun dommage aux conducteurs grâce à l'adaptation automatique aux différentes sections de conducteurs
- Avec sa poignée bi-matière et sa largeur de manche confortable, il tient confortablement dans la main et protège les mains grâce à sa conception ingénieuse
- Pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération
- Applications polyvalentes grâce à une plage de dénudage généreuse de 3 à 22 mm, voire 25 mm sans butée de longueur
- Molette de réglage réglable par incréments fins : la profondeur de coupe réglable permet à la pince de maîtriser même les matériaux isolants les plus exigeants, y compris dans des conditions de température extrêmes
- Le coupe-câble monté sur le dessus pour conducteurs en cuivre et en aluminium offre une visibilité maximale : position de coupe exacte toujours visible grâce au marquage apparent, coupes nettes grâce à la géométrie optimisée du taillant de coupe pour conducteurs multibrins fins jusqu'à 10 mm², conducteurs massifs jusqu'à 6 mm²
- Pour conducteurs massifs, multibrins et à brins fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc, également pour câbles plats jusqu'à 10 mm de large
- La garde prononcée de la poignée et son revêtement antidérapant devant le coupe-câble offrent une prise en main fiable et sécurisée
- Avec oeillet d'attache intégré dans le manche : pour une protection fiable des outils lors de travaux en hauteur, conforme à la norme ANSI et compatible avec le système d'attache antichute KNIPEX Tethered Tools
- Mécanisme souple qui garantit des performances à long terme et un travail confortable grâce à un faible niveau sonore d'utilisation
- Des lames de dénudage de haute qualité et résistantes à l'usure et du plastique renforcé de fibres de verre garantissent des performances durables – pour des milliers de cycles de dénudage sans compromis. Les lames peuvent être remplacées rapidement et à moindre coût lorsqu'elles sont usées.

Informations générales

Réf.	12 40 200
EAN	4003773026662
Poids	202 g
Dimensions	200 x 95 x 21 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Integrierter Kabelschneider bis 10 mm² feindrähig, 6mm² eindrähig!



dispositif de fixation à l'extrémité des poignées (sécurité antichute)



En cas de spécificités particulières (matériaux très durs ou très tendres) des ajustements optimaux fins peuvent être effectués via la molette de réglage avec ses positions de verrouillage sensibles



Butée longitudinale réglable



