

## DISQUES À TRONÇONNER DIAMANT LINE GREEN, 125 MM Ø

Numéro d'article: 208744

Disques à tronçonner diamantés Line Green, avec segments diamantés découpés au laser, dureté de la lame mère : 38 HRC, convient pour : Produits en béton (mi-dur/dur), béton armé, béton lavé, bordures de trottoir, pavés, pavés autobloquants, tuiles (mi-dures), briques creuses, briques de maçonnerie, briques (dures), briques silico-calcaires (dures/haute densité), quadroblocs, grès (durs), clinker (dur/moyen), tuyaux en fonte (ductile), chamotte (tendre), basalte et pierre naturelle. Exécution : hauteur 10 mm ; longueur du segment : 31,5 mm ; nombre : 10 ; Ø : 125 mm

Longueur (mm) 130 mm

Largeur (mm) 130 mm

Hauteur (mm) 8 mm

Poids (kg) 0,17 kg



| Attribut                                       | Valeur         |
|------------------------------------------------|----------------|
| Force                                          | 2.4 mm         |
| Convient pour l'aluminium                      | Non            |
| Convient pour l'acier                          | Non            |
| Convient pour l'acier inoxydable               | Non            |
| Convient pour le plastique                     | Non            |
| Convient pour le bois                          | Non            |
| Convient pour la fonte                         | Non            |
| Utilisation                                    | trennen        |
| Convient pour une utilisation en milieu humide | Oui            |
| Convient pour les métaux non ferreux           | Non            |
| Convient pour la pierre                        | Oui            |
| Convient pour le béton                         | Oui            |
| Convient pour la céramique                     | Non            |
| Convient pour le verre                         | Non            |
| Convient pour le métal                         | Non            |
| Convient pour la résine époxy                  | Non            |
| Diamètre du trou                               | 22.23 mm       |
| Type de production                             | Laser welded   |
| Type de segment                                | Turbo segments |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Largeur du segment                         | 31,5 mm       |
| Hauteur du segment                         | 10 mm         |
| Logement X-Lock                            | Non           |
| Vitesse max. Vitesse de rotation           | 13300 1/min   |
| Convient à l'asphalte                      | Oui           |
| Convient pour la brique                    | Oui           |
| Convient pour le béton armé                | Oui           |
| Convient pour le béton cellulaire          | Oui           |
| Convient pour le béton cellulaire          | Oui           |
| Convient pour le béton lavé                | Oui           |
| Convient pour la pierre naturelle          | Oui           |
| Convient pour les pierres dures            | Oui           |
| Convient pour l'argile réfractaire         | Oui           |
| Convient pour les tuiles                   | Oui           |
| Convient pour le bitume                    | Non           |
| Convient pour le crépi                     | Non           |
| Convient pour les joints de chape          | Non           |
| Convient pour les briques silico-calcaires | Oui           |
| Convient pour le caoutchouc                | Non           |
| Diamètre du disque                         | 125 mm        |
| Profondeur de coupe                        | 40 mm - 40 mm |
| Nombre de segments                         | 10            |
| Convient pour une application sèche        | Oui           |

GTIN: 4021104087441

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de