


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 10,0 MM², HÜSENLÄNGE 14 MM
Article number: 182482

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspaltung, temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 2/10 mm² | Isolationsfarbe: rot | d1: 6,5 mm | d2: 7,2 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück | (VE/St.: 100.)



Length (mm)	220 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,00127 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	14 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	8

GTIN: 4021103824825

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de