

Información sobre productos

97 52 65 DG A

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Alicates básicos sin posicionador para crimpado de contactos de pines y tomas girados de varios fabricantes, para secciones de cable de 0,14 a 6 mm².
- Alimentación del mandril de crimpar ajustable en incrementos de 0,01 mm y legible digitalmente; ajuste en mm, pulgadas o configuraciones de selector comparables según el estándar MIL
- Supervisión de desgaste electrónica (patentada) con función de alarma
- Proceso seguro y calidad de crimpado uniforme alta gracias al bloqueo del gatillo conforme a IEC 60352 (bloqueo positivo, desbloqueable)
- Con función de recalibración; verifique la configuración básica utilizando el pin de prueba incluido
- Los soportes de terminales disponibles por separado permiten el posicionamiento exacto de los terminales de crimpar
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma

Información general

Núm. de artículo	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	633 g
Dimensiones	240 x 86 x 19 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas



Uso	Terminales girados (p. ej. Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidad milímetros cuadrados	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	7,5 mm

Accesorios

97 59 65 2	ayuda de posicionamiento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

