

Informazione prodotto

95 06 230 SB

Cesoia per cavi
 Manici rivestiti in resina termoplastica

IEC 60900 DIN EN 60900

- Per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm², multipolari fino a 50 mm² e a filo sottile fino a 70 mm²; per i conduttori in alluminio multipolari 70 mm²
- Taglio semplificato con una sola mano grazie al rapporto di trasmissione ottimale
- Acciaio speciale inossidabile, temperato e bonificato
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Con taglienti temperati e rettificati
- Nessuno schiacciamento, senza deformazione del cavo
- Articolazione a vite regolabile



⚡ 1000 V

Generico	
Art. No.	95 06 230 SB
EAN	4003773034124
Testa	pulita
Manici	isolati, rivestiti in resina termoplastica, collaudati VDE
Peso	296 g
Dimensioni	230 x 84 x 16 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 16 mm
AWG	1 / 0
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori