



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys LE
Nome dispositivo	LE2D
Tipo prodotto	Enclosed DOL reversing starter
Applicazione	Standard
Categoria di utilizzazione	AC-3
Composizione dispositivo	Thermal overload relay ordinati separatamente Reversing contactor
Potenza motore [kW]	3 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	12 A
Tensione di comando [Uc]	415 V CA 50/60 Hz
Tipo di comando	Pulsante stop/reset Rosso O Selector switch 2 positions start I-II

Caratteristiche tecniche

Numero ingressi cavo	2 ingressi cavo: ISO20 top 2 ingressi cavo: ISO25 top 2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore 2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
Larghezza	101 mm
Altezza	201 mm
Profondità	160 mm
Peso prodotto	2,1 kg

Ambiente

Materiale	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard
Certificazioni prodotto	"UKCA"

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	26,0 cm
Confezione 1: larghezza	29,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Confezione 1: peso	2,1 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.