# Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
Accesorio/tipo de componente	Cabo pré-formado
Accesorio/designación de parte separada	Cabo pré-formado com cabos de ligação na extremidade
Accesorio/destino de parte separada	Para módulo de E/S com conectores de 40 vias
Número de cables	2
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 40 vias 2 extremidades com cabos de ligação codificados por cores acorde a DIN 47100
Longitud de cable	5 m

## Complementario

Número total de hilos	40	
Sección de cable	0,324 mm²	
Calibre AWG	AWG 22	
Relative impedance ((*))	10 MOhm ((*)) para <= 50 V 100 MOhm ((*)) para 50250 V ((*))	
Peso del producto	1,49 kg	

### Entorno

UL 508	Normas	CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2
--------	--------	------------------------------------

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	30,000 cm
Paquete 1 Peso	1,441 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,900 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	103,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	298,232 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------