

# D-OTTA 6-T - Tapa final

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0790459>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa final, profundidad: 41 mm, anchura: 2 mm, altura: 69 mm, color: gris



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0790459       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE4Z1X        |
| Clave de producto                         | BE4Z1X        |
| GTIN                                      | 4017918005566 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,627 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,418 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# D-OTTA 6-T - Tapa final

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0790459>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Tapa final |
|------------------|------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                                                                    |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %                                                                                                                                 |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                 |

### Datos del material

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color                                                                  | gris (RAL 7042) |
| Material                                                               | PA              |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                    | V2              |
| Utilización estática de material aislante en frío                      | -40 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C          |

### Dimensiones

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anchura                  | 2 mm  |
| Altura                   | 69 mm |
| Profundidad              | 41 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 52 mm |

# D-OTTA 6-T - Tapa final

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0790459>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
|---------|---------------|