



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LA4SK
Product or component type	Onderdrukkingsmodule
Compatibiliteit product	CA2SK LC1SK06 CA3SK LC1SKGC LP1SK06
Ontstoringstechnologie	Varistor (piekbegrenzing)
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Montagezone	Rechterzijde
Spanning stuurkring	24...48 V AC 24...48 V DC
Maximum piekspanning	2 Uc
Net weight	0,003 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-50...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	5,0 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	190
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	767,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------