



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Modulair apparaat
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	Huishoudelijk Schuko10/16A 2P+T230V
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid	Huishoudelijk Schuko10/16A 2P+T230V
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Voorziene uitrusting	Stansplaat
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Stopcontact distributie Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Type bescherming	Zonder beveiliging
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Aantal modules (18mm)	8
Width	437,5 mm
Depth	108 mm
Height	165 mm
Net weight	2,9 kg

Omgeving

Aardingsstelsysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	17,600 cm
Package 1 Length	43,500 cm
Package 1 Weight	2,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	29
Package 2 Height	195,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	70,210 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------