



Hoofd

Range	TeSys
Product name	Tesys deca
Product or component type	Hulpcontactblok
Device short name	LA1
Bereik compatibiliteit	TESYS D CAD[RETURN]TESYS D LC1D[RETURN]TESYS F LC1F[RETURN]TESYS F CR1F[RETURN]Tesys deca CAD[RETURN]Tesys deca LC1D
Montagezone	Voorkant
Samenstelling poolcontact	2 NO (verzegeld) + 2 NO
Werking contacten	Onmiddellijk
Ue toegekende bedrijfsspanning	125 V AC voor beschermde contactpersoon 30 V DC voor beschermde contactpersoon 690 V AC voor niet-beveiligde contactpersoon
Ie toegekende bedrijfstrom	0,1 A for beschermde contactpersoon
Ui toegekende isolatiespanning	250 V - voor beschermde contactpersoon conform aan IEC 60947-5-1 690 V - voor niet-beveiligde contactpersoon conform aan IEC 60947-5-1 600 V - voor niet-beveiligde contactpersoon conform aan UL 60947-5-1 600 V - voor niet-beveiligde contactpersoon conform aan CSA C22.2 Nr 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 40 °C) for niet-beveiligde contactpersoon
Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5
Product certifications	CB[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]VDE[RETURN]TUV[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]VDE[RETURN]TUV[RETURN]

Complementair

Type bescherming	GG-zekering 10 A voor niet-beveiligde contactpersoon
Mechanical durability	5 Mcycles
Minimale schakelstroom	1 MA for beschermde contactpersoon 5 mA for niet-beveiligde contactpersoon
Minimale schakelspanning	5 V for beschermde contactpersoon 17 V for niet-beveiligde contactpersoon
Isolati weerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf
Aanspanmoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Height	48 mm
Width	44 mm

Depth	39 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Zware omgeving
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	63,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	637,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,534 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.