



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de medida
Accesorio/tipo de componente	Sonda

Complementario

Montaje del dispositivo	Montaje en pared
Soporte de montaje	Placa de montaje
[Us] tensión de alimentación asignada	9...36 V AC 90...132 V DC
Maximum Power Consumption	50 mA
Tipo de salida	Current 4...20 mA +, -, x operaciones Current 4...20 mA -40...60 °C +/- 2 % RH
Aplicación específica de producto	Humidity control
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales abraz. fijac.
Modo de fijación	2 puntos de fijación
Ancho	100 mm
Altura	122 mm
Profundidad	50,5 mm
Peso del producto	0,14 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de operación	-40...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	0...100 %
Grado de contaminación	2
Categoría de sobretensión	I
Certificaciones de producto	CE[RETURN]cULus[RETURN]generator[RETURN]UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	250,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,346 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.