



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171/M172
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Tipo di accessori	Sonda

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Montaggio a muro
Installazione	Mounting box
Tensione alimentazione nominale [Us]	9...28 V CA 9...40 V CC
Maximum Power Consumption	50 mA
Tipo uscita	Current 4...20 mA +/- 3 % RH Current 4...20 mA -40...60 °C +/- 1 °C
Prodotto per applicazioni specifiche	Humidity control
Collegamento elettrico	Morsetti a vite
Tipologia fissaggio	2 punti di fissaggio
Larghezza	100 mm
Altezza	122 mm
Profondità	50,5 mm
Peso prodotto	0,14 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-40...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Umidità relativa	0...100 %
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	I
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]"UKCA"

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Confezione 1: peso	250,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,346 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.