

**PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 300 MM², M20**

**Artikelnummer: 183552**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 300 mm²; Bolzen-Ø: 20 mm; Kennziffer: 32; W: 48; Øi: 24,5; Øe: 32; C1: 22; C2: 24; a: 55; L: 121; Gewicht per 100 St.~kg: 32,72; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 5; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 121 mm    |
| Breite (mm)  | 48 mm     |
| Höhe (mm)    | 33 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,3272 kg |



| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                | 300 mm²           |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 20                |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                 |
| Kennziffer                     | 32                |
| Kennfarbe                      | ohne              |

GTIN: 4021103835524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de