

TERMINAL DE CABLE PRENSADO CU, DIN 46235, 300 MM², M20

Número de artículo: 183552

Terminal de cable prensado de Cu, DIN 46235. Datos técnicos
- Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroes-
tañado, otras superficies a petición; especialmente adecuado
para conductores finos trenzados según IEC 228; recocido a
dureza de cobre F 20. Diseño: Sección transversal: 300 mm²; Ø
perno: 20 mm; Número de código: 32; W: 48; Øi: 24,5; Øe: 32; C1:
22; C2: 24; a: 55; L: 121; Peso por 100 unid. ~kg: 32,72; Crimpado
7 mm: 2; Crimpado 5 mm: 5; según DIN: x; PU/unid. 1

Longitud (mm) 121 mm
Anchura (mm) 48 mm
Altura (mm) 33 mm
Peso (kg) 0,3272 kg



Atributo	Valor
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	300 mm²
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	20
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Número de código	32
Color de identificación	ohne

GTIN: 4021103835524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de