

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 70 MM², M6
Article number: 180749

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 70 mm²; Bolzen-Ø: 6; W: 23; Øi: 12; Øe: 16,5; C1: 10; C2: 10; a: 21;
 L: 53; Gewicht per 100St. ~kg: 4,57; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;
 VE/Stck.: 1.



Length (mm)	55 mm
Width (mm)	24 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,04569 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	70 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No

GTIN: 4021103807491

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de