Hoja de datos del producto NSYPCVD208 Características

Spacial SF/SM single ventilated door -2000x800 mm





Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta de 19"
Application	Aplicación electrónica Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composición del dispositivo	1 puerta 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm 1 sistema de barra de cierre 4 puntos
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Chapa de acero	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm	
Número de cierres	1	
Tipo de puerta	Ventilado	
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Altura	Nominal: 2000 mm	
Anchura	Nominal: 800 mm	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	78,5 cm
Paquete 1 Longitud	208,5 cm
Paquete 1 Peso	21,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	87,0 cm
Paquete 2 Ancho	210,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	242,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months