



Presentazione

Product range	Thorsman
Gamma prodotto	Thorsman installation material
Product type	Fascetta
Colour	Chiaro
Quantity per package	Set da 100

Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	8,5 mm
Diametro max di serraggio	108 mm
Condizioni d'impiego	All'interno
Resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 540 N
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	380 mm
Larghezza	7,6 mm
Spessore	1,6 mm
Peso prodotto	0,438 kg
Mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Resistenza al fuoco needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL 94 V2
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	16 cm
Confezione 1: profondità	51 cm
Confezione 1: peso	471 g
Unità di misura confezione 2	S35
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,2 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	105 cm

Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	259,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------