



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución
Nombre del producto	Linergy DS
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario PrismaSeT Prisma PH armario PrismaSeT PrismaSeT P armario Compact Compact NSXm interruptor automático
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Grado de protección IP	IPxx B

Complementario

Soporte de montaje	Placa soporte Prisma Carril DIN
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
Número de polos	3P
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	160 A en 40 °C
[Ipk] pico de intensidad admisible	20 kA
I ² t en activación	4700000 A ² .s
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal - tipo de cable: por fase) 70 mm ² Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: por fase) , 4 4...10 mm ² - tipo de cable: rígido o flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: por fase) , 2 6...16 mm ² - tipo de cable: rígido o flexible)
Pasos de 9 mm	9
Altura	140 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	58 mm
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)

Entorno

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Resistencia al filamento incandescente	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	563,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,886 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	28,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	59,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos