



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | Linergy                                                                                                                                                                        |
| Range of product          | Linergy                                                                                                                                                                        |
| Product or component type | Distributieblok                                                                                                                                                                |
| Product name              | LINERGY DP                                                                                                                                                                     |
| Bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing<br>PrismaSeT Prisma PH behuizing<br>PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing<br>Compact Compact NSXm automaat |
| Categorie toebehoren      | Stroomverdeling toebehoren                                                                                                                                                     |
| IP-beschermingsgraad      | IPxx B                                                                                                                                                                         |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting support                       | Prisma montageplaat<br>DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geïnstalleerd apparaat                 | Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie<br>Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie |
| Poles description                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ue toegekende bedrijfsspanning         | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] rated insulation voltage          | 800 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ie toegekende bedrijfstrom             | 160 A bij 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ipk nominale piekstroom weerstand      | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I <sup>2</sup> t bij activering        | 4700000 A <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aansluitingen - aansluitklemmen        | Voeding: kabelschoen (per fase) 70 mm <sup>2</sup><br>Distributie: veerklem (per fase) , 4 x 4...10 mm <sup>2</sup> (stijf of flexibel)<br>Distributie: veerklem (per fase) , 2 x 6...16 mm <sup>2</sup> (stijf of flexibel)                                                                                                                                                                                                                         |
| Aantal modules van 9 mm                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Height                                 | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Width                                  | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depth                                  | 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colour                                 | Antracietgrijs (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Omgeving

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pollution degree                      | 3                                                                                         |
| Overvoltage category                  | III                                                                                       |
| Weerstand tegen gloeidraad            | 960 °C conform aan IEC 60695-2-11                                                         |
| Normen                                | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| Product certifications                | ASTA                                                                                      |
| Ambient air temperature for operation | -25...55 °C                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,6 cm   |
| Package 1 Width              | 9,8 cm   |
| Package 1 Length             | 14,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 563,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,886 kg |
| Unit Type of Package 3       | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 28,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 59,0 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>    |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                    |