



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra piatta conduttore PE
Nome prodotto	Linergy TB
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale Verticale
Installation description	Armadio
Corrente nominale di impiego [Ie]	600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	40 KA (1 s) per 3 supporti (verticale posizione) 40 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Sezione condotto sbarre	50 x 5 mm
Lunghezza	1675 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	5 mm
Peso prodotto	3,64 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	178,000 cm
Confezione 1: peso	3,547 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	28,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	376,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------