



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys Mini-VARIO
Device short name	VCFN
Product or component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
Prestatieniveau	Standaard
Poles description	3P
Control type	Rotatiehendel
Kleur hendel	Rood
Kleur hendel voorplaat	Geel
Draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

Markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
lthe conventionele omsloten thermische stroom	32 A
Nominaal bedrijfsvermogen in W	15 KW bij 400 V (AC-23) 11 kW bij 400 V (AC-3)
Klasse intermitterend bedrijf	30
Maakvermogen	400 A bij 400 V AC-21A
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	960 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA bij 400 V
Suitability for isolation	Ja
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
Afmeting basis	60 x 60 mm
Height	131 mm
Width	82,5 mm
Depth	106 mm
Net weight	0,512 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1
Beschermende behandeling	TC
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,200 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	8,800 cm
Package 1 Weight	349,000 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,768 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------