

G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415194

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415194>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado, con compensación de tracción externa, con anillo tórico

Sus ventajas

- Material de las juntas resistente a la intemperie
- Sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415194
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DEX
Clave de producto	AF7DEX
GTIN	4055626038223
Peso por unidad (incluido el embalaje)	219 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	219 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	EMSKVZ 32
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	B

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	B

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	45 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Longitud sin rosca de conexión	37 mm
Diámetro de taladro	32,1 mm ... 32,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	36 mm
Ancho de llave Tubuladura	36 mm
Margen de sujeción de la brida para tracción compensada	13,00 mm ... 21,00 mm
Medida entre vértices del hexágono	40 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M32 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	20 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	20 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	0,5 Nm (Tornillo para abrazadera)

Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA
Material junta Junta tórica	EPDM
Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415194>

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	13 mm ... 21 mm
Diámetro exterior del cable	11,8 mm ... 15,8 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)


G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415194>



Dibujos



1415194

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415194>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415194>



cUL Recognized

ID de homologación: E179850



UL Recognized

ID de homologación: E179850



GOST-R

ID de homologación: POCC DE.A*98.H12052

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8a1b2b94-d826-48ee-b301-9db3f7440e23

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,614 kg CO2e
---------	---------------