

**DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2748050000</a>                                                     |
| Art        | DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118891485                                                                  |
| VPE        | 800 Stück                                                                      |

## DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Höhe         | 5 mm   | Höhe (inch)   | 0,197 inch |
| Breite       | 8 mm   | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Nettogewicht | 0,08 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                 |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                      | MultiCard |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Klemmenmarkierung |           |
| Applikation / Hersteller       | Weidmueller                     |           |
| Aufdruck-Farbe                 | schwarz                         |           |
| Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen                          |           |
| Breite                         | 8 mm                            |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                             |           |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                    |           |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                          |           |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                          |           |
| Farbe                          | weiß                            |           |
| Halogene                       | Nein                            |           |
| Orientierung des Aufdrucks     | senkrecht                       |           |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                     |           |

## Verbindermarkierer

|                  |      |
|------------------|------|
| Raster in mm (P) | 8 mm |
|------------------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">Technical change to Dekafix 8 - EN</a><br><a href="#">Technical change to Dekafix 8 - DE</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                 |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:13:22 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

### DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



### Zeichnung

