



Principales

Type de produit ou équipement	Module sortie SDX
Nom de l'appareil	SDx
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSXm disjoncteur différentiel
Composition de contacts de signalisation	2 "OF" pour erreur 2 "OF" pour alarme

Complémentaires

Type de faute	Surcharge Fuite à la terre
Signalisation locale	Pour état ON 1 LED (vert) Pour état de la sortie 2 LEDs (rouge)
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V CA/CC
Pouvoir de coupure (A)	AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V CC DC-13: 2,08 A at 24 V CC DC-13: 0,3 A at 160 V CC
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm ² cuivre
Longueur de dénudage des fils	8 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,6 cm
Poids de l'emballage 1	150,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,949 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------