



Presentazione

Tipo prodotto	Modulo SDX
Nome dispositivo	SDx
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	Compact Compact NSXm interruttore magnetotermico differenziale
Composizione contatti segnale	2 NO/NC per guasto 2 NO/NC per allarme

Caratteristiche tecniche

Tipo di guasto	Sovraccarico Perdita di terra
Segnalazione locale	1 LED (verde)ON status: 2 LED (rosso)stato uscita:
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...240 V CA/CC
Breaking capacity (A)	AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2,08 A at 24 V DC DC-13: 0,3 A at 160 V DC
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm ² rame
Lunghezza spelatura fili	8 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	16,6 cm
Confezione 1: peso	150,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,949 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
