



Hoofd

Product or component type	SDX output module
Device short name	SDx
Device application	Automaat status monitoring
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NSXm differentieelschakelaar
Samenstelling signaleringscontacten	2 NO/NC voor storing 2 NO/NC voor alarm

Complementair

Fouttype	Overbelasting Aardlek
Lokale signalering	Voor ON status: 1 LED (groen) Voor uitgangstatus: 2 LEDs (rood)
Ue toegekende bedrijfspanning	24...240 V AC/DC
Onderbrekingsvermogen (A)	AC-15: 5 A at 80 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2,08 A at 24 V DC DC-13: 0,3 A at 160 V DC
Hulpaansluitklem	Veer 0,5...1,5 mm ² koper
Wire stripping length	8 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,949 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.