



## EDR 40



- Einsteck-Rohrstutzen
- für Vorprägungen M40

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| IP-Schutzart:            | IP65            |
| Rohrgröße:               | M40             |
| Geeignet für Wandstärke: | 1,5 mm - 3,2 mm |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -25 °C bis +40 °C                   |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Werkstoff:                            | TPE                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 750 °C             |
| Temperaturbeständigkeit:              | -25 °C bis +100 °C |
| Halogenfrei:                          | Ja                 |
| Silikonfrei:                          | Ja                 |

## ABMESSUNGEN

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: | 40,5 mm |
| Nettogewicht:                                | 0,01 kg |

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 3600194                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN:                | 4012591771944                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungseinheit: | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer:    | 85369010                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Einsteck-Rohrstutzen. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 55. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: EDR  
Größe: M40

## ZEICHNUNGEN

