


BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, AN X L 4,6 X 200 MM, 100 PIEZAS, NATURAL**Número de artículo: 186003**

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas, extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Resistencia térmica: de -80 °C a +538 °C. Certificación: UL, DNV, LR. A x L 4,6 x 200 mm, mazo de cables máx. 50 mm, resistencia mínima a la tracción 550 N

Longitud (mm)	270 mm
Anchura (mm)	150 mm
Altura (mm)	10 mm
Peso (kg)	0,0025 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	Stainless steel
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	4.6 mm
Longitud de la cinta	200 mm
espesor de la banda	0.25 mm
Diámetro del haz	5 mm - 50 mm
Mín. Fuerza de sujeción	550 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

GTIN: 4021103860038

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de