Cajas con bornas

# RK 4/100 SL-100x4²



## RK 4/100 SL-100x4²

**Cajas con bornas**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 61010001
Dimensiones: 360 x 254 x 111 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**Incluye bornero compuesto por 100 bornas de presión de 4 mm² (tipo Weidmüller ZDU 4)**

**Incluye:**
**18 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 4 Conductos de montaje IP54 M25 Zona de sellado 9 - 18,5 mm, 2 Conductos de montaje IP54 M32 Zona de sellado 13 - 23 mm, 1 Conductos de montaje IP54 M40 Zona de sellado 17 - 30 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

A producto industrial: 63010001

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 4 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 360 mm |
| Longitud: | 254 mm |
| Altura: | 111 mm |
| Peso: | 2.59 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | sí |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902858460 |
| Clase ETIM: | EC002713 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Poliestireno |
| Material parte superior: | Poliestireno |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19010001 - VSG - Juego de candados

19202001 - KS M20 - Combi set

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19203201 - KS M32 - Combi set

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

## Glándula de cable

