

CONNECTEURS À VIS AL/CU RM 10-50 MM² AVEC VIS À ARRACHER, JUSQU'À 12 KV

Numéro d'article: 183872

Le connecteur à vis avec vis de rupture permet de raccorder de manière sûre et fiable des conducteurs en aluminium et en cuivre dans des applications basse et moyenne tension jusqu'à 12 kV. Grâce à sa conception universelle, ce connecteur convient aux conducteurs des classes 1 et 2 dont la section est comprise entre 10 et 50 mm². Le boîtier est en aluminium de haute qualité recouvert d'un revêtement détain de 10 µm d'épaisseur, qui offre une protection efficace contre la corrosion et garantit une connexion électrique sûre et durable. L'intérieur est enduit de graisse de contact qui protège les surfaces de contact et réduit la résistance de contact. Deux vis de rupture intégrées en laiton garantissent un couple de serrage défini et assurent un montage reproductible sans clé dynamométrique. Une fois le couple prévu atteint, les têtes de vis se rompent de manière contrôlée et garantissent une connexion conforme aux normes. La barrette de séparation intégrée permet un positionnement sûr des conducteurs et favorise une installation dans les règles de l'art. Le connecteur à vis est ainsi idéal pour les travaux de raccordement dans les secteurs de la distribution d'énergie, de l'industrie et des services publics.



Longueur (mm) 37 mm
Largeur (mm) 18 mm
Hauteur (mm) 28 mm
Poids (kg) 1,995 kg

Attribut	Valeur
Protection de surface	verzinnt
Indice de protection (IP)	IP00
Nombre de vis	2
Section nominale aluminium, SE	35 mm² - 50 mm²
série de tensions	sonstige
Butée d'huile/barre centrale	Oui
Type de connecteur	gerade
Section nominale cuivre, RM	6 mm² - 50 mm²
Section nominale cuivre, RE	6 mm² - 35 mm²
Section nominale cuivre, SM	6 mm² - 50 mm²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Matériau de l'échelle	Aluminium
Avec isolation	Non
Avec trou de soudure	Non
Matériau du boulon en U	Aluminium
Section nominale aluminium, RM	10 mm ² - 50 mm ²
Section nominale aluminium, RE	10 mm ² - 50 mm ²
Section nominale aluminium, SM	35 mm ² - 50 mm ²

GTIN: 4021103139394

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de