

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 4,0 MM²/18 MM
Artikelnummer: 185009

Adereindhulzen met isolatie, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurserie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600; Oppervlak: elektrolytisch vertind; Isolatie: polypropyleen; Temperatuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen. Ontwerp: Doorsnede: 4 mm²; Lengte zonder isolatie L2: 18 mm ; Totale lengte L1: 26 mm ; D1: 2,8, S1: 0,2; S2: 0,3; D2: 4,8; Kleur isolatie: oranje; Gewicht per 100 stuks ~kg: 0,04; PU/stuks: 500



Lengte (mm) 0 mm
 Breedte (mm) 0 mm
 Hoogte (mm) 0 mm
 Gewicht (kg) 0,000214 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	26 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	orange
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	12

GTIN: 4021103850091

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de