



### Principal

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de producto              | Thorsman Cintura                       |
| Nombre del producto           | Thorsman DFK                           |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador                |
| Presentación del dispositivo  | Connection kit                         |
| Tono de color                 | Blanco - tipo de cable: NCS 0701-G46Y) |
| Cantidad por juego            | Juego de 1                             |

### Complementario

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Función de interruptor         | Estor enrollable |
| Accionador                     | Basculante       |
| Corriente nominal              | 10 A             |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V AC         |
| Modo de fijación               | Ajuste a presión |
| Material                       | PC/ABS           |
| Longitud                       | 84 mm            |
| Altura                         | 84 mm            |
| Ancho                          | 52 mm            |

### Entorno

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Normas                            | SS-EN 60669-1 |
| Temperatura ambiente de operación | -20...40 °C   |
| Grado de protección IP            | IP20          |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 17,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 108,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,374 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 400       |
| Paquete 3 Altura                   | 91,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso     | 76,320 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                               |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                 |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                   |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>         |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                   |
| Sin mercurio                         | Sí                                                   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                   |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>        |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |