



Hoofd

Product or component type	Zekeringcontrole
Electrical circuit type	Elektronisch
Device application	Signalleren
Categorie toebehoren	Elektrisch toebehoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFT ISFT160 schakelaar zekeringonderbreker
Control type	Hendel
Ue toegekende bedrijfspanning	400...690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	5 A (AC-15) bij 200...240 V AC 5 A (AC-15) bij 250 V AC 5 A (DC-13) bij 24 V DC
Nominaal uitschakelvermogen	2 kA
Maximale energieverbruik in VA	3 VA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V
Minimale belasting	10 mA 24 V
Standards	EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 55022
Product certifications	CE
Net weight	0,2 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	22,7 cm
Package 1 Weight	314,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,011 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.