

# BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay



1335863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1335863>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), kapazitives 2,4"-Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI, Breite: 161,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 13,5 mm

## Ihre Vorteile

- Schnelle Geräteentwicklung durch integriertes 2,4"-Touchdisplay
- Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
- Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
- Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
- Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1335863
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHBAI
GTIN	4063151638658
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,45 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

# BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay



1335863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1335863>

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Empfehlung	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.
Bestellhinweis:	Schrauben zur Befestigung einer Leiterplatte unter dem Display sind als Zubehör verfügbar, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Gehäuseart	Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteiltern nach DIN 43880
Gehäusetyp	Modulare Gebäude-Installationsgehäuse
Gehäuseserie	BC
Produktfamilie	BC 161,6..
Anzahl (Anschlussöffnungen)	0
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

### Display

Display-Typ	TFT, IPS
Anzeigeart	kapazitiv
Diagonale	2,4 " / 6,1 cm (Display)
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel (QVGA)
Display-Format	3:4
Display-Beleuchtungstyp	LED, weiß
Controller	GT911 (Goodix)

### Schnittstellen

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

### Maße

Breite	161,6 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	13,5 mm

### Materialangaben

Farbe (Gehäusedeckel)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäusedeckel	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Angaben zur Leiterplatte

Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung
----------------------------------	------------

# BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay



1335863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1335863>

## Montage

Montageart	Verrastung mit Gehäuseoberteil
------------	--------------------------------

## Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------

# BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay



1335863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1335863>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

# BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay



1335863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1335863>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)