

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 35 MM²/25 MM, FR 2, BEIGE**Numéro d'article: 187237**

Embout isolé selon DIN 46228-4, fabriqué en cuivre DHP (CU-ETP) de haute qualité selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 35 | Couleur d'isolation : beige | d1 : 8,3 | d2 : 12,7 | l1 : 30 | l2 : 25 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,177 kg | UE/pcs : 50.



Longueur (mm) 39 mm
Largeur (mm) 13,1 mm
Hauteur (mm) 39 mm
Poids (kg) 0,00177 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	35 mm ²
longueur de douille	25 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	beige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113219

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de