

CONNECTEUR À SERTIR CU, DIN 46267, 625 MM²**Numéro d'article: 183715**

Connecteur à sertir Cu, DIN 46267, partie 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : galvanisée, autres surfaces sur demande ; pour connexions à décharge de traction ; particulièrement adapté aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 ; Recuit jusqu'à la dureté du cuivre F 20. Version : Section : 625 mm² ; Indice : 44 ; Øi : 34,5 ; Øe : 44 ; L : 161 ; Poids par 100 pcs ~kg : 80,00 ; Serrage : 7 mm : 3-3 ; Serrage : 5 mm : - ; Qté/pièce : 1



Longueur (mm)	161 mm
Largeur (mm)	44 mm
Hauteur (mm)	44 mm
Poids (kg)	0,8 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	DIN-version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Oui
section nominale	625 mm ² - 625 mm ²
L'isolement	ohne
forme de gaine	Long
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	Up to 35 kV
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Percussion connector

GTIN: 4021103837153

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de