

Range	Spacial
Uitgebreid bereik	Spacial SF
Applicatie	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	2000 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	500 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak

Structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Gevormd uit één sectie Platen en deuren in structuur ingebouwd
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Glazen voorkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Zijkanten van kast Achterkant
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: beveiligingsglas Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Net weight	95,4 kg

Standards	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	95,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------