



Principal

Range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Auxiliar de control remoto
Nombre abreviado del equipo	RCA iC60
Composición de contactos de señalización	1 OF contactos sin tensión
Tensión del circuito de señalización	Contacto sin tensión 24...230 V 0.01...1 A CA

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia impulso y sostenido 230 V AC 50/60 Hz
Corriente de entrada	5 MA impulso 5 mA mantenido
Duración mínima del impulso	>= 200 ms circuito de control
Tiempo respuesta	< 500 ms
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V AC 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	1 W
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Valor de ajuste	Modo A, estado 1 reconexión autorizada tras disparo Modo B, estado 1 reconexión inhibida tras disparo Auto, estado 1 control remoto autorizado Apagado, estado 1 control remoto inhibido
Señalizaciones en local	Parpadeo verde LED, estado 1 listo para operar Parpadeo naranja LED, estado 1 no está en funcionamiento
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	NO
Pasos de 9 mm	7
Altura	93 mm
Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso del producto	400 g
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos
Durabilidad mecánica	10000 ciclos
Preparado para candado	Con candado
Longitud de cable pelado para conectar bornas	Alimentación: 10 mm for Inferior connection Entrada: 10 mm for Inferior connection Salida: 8 mm for superior connection
Par de apriete	Alimentación: 1 N.m Entrada: 1 N.m Salida auxiliar: 0,7 N.m

Compatibilidad con sensores de corriente	Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iCH Acti 9 iMDU relé de control de voltaje
Compatibilidad del producto	1P + N iC60 2P iC60 1P iC60 1P iCT 2P iCT iMDU

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947
Categoría de sobretensión	II
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % en 40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,200 cm
Paquete 1 Peso	496,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,200 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------