



### Presentazione

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                           | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gamma prodotto                  | "ComPacT NSX100...250"<br>"ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX400...630"<br>"ComPacT NSX400...630 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC"<br>"ComPacT NSX100...250 DC new generation"<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>"ComPacT NSX100...250 DC PV new generation"<br>"ComPacT NSX400...630 DC"<br>"ComPacT NSX400...630 DC new generation"<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>"ComPacT NSX400...630 DC PV new generation" |
| Nome dispositivo                | MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto                   | Bobina di sgancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                    | Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo sganciatore<br>voltmetrico | Bobina di apertura<br>Sganciatore di minima tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione di comando<br>[Uc]     | 110...130 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità gamma             | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPacT NSX DC<br>EasyPact "EasyPact CVS"<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Operating threshold                   | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura        |
| Tempo di risposta                     | 50 ms                                             |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 5 VA                                              |
| Tensione di spunto alimentazione      | 10 VA                                             |
| Morsettiera ausiliaria                | Molla 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) |
| Lunghezza spelatura fili              | 7 mm                                              |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 6,3 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8 cm    |
| Confezione 1: peso               | 130 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 9 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 23,5 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,4 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03     |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Numero di unità per confezione 3 | 60      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 3: peso               | 8,84 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|