

# HCC 4-CLIP - Sicherungsriegel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1914823>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Sicherungsclip für Verriegelungsklinken



## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1914823       |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück     |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | BA            |
| Produktschlüssel                         | BE1ZWX        |
| GTIN                                     | 4017918459437 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,304 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,304 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# HCC 4-CLIP - Sicherungsriegel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1914823>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produkttyp     | Montagematerial |
| Produktfamilie | Zubehör         |
| Polzahl        | 1               |
| Rastermaß      | 0 mm            |

### Maße

|           |   |
|-----------|---|
| Rastermaß | - |
|-----------|---|

### Materialangaben

|               |         |
|---------------|---------|
| Kontaktfläche | Zinn Sn |
|---------------|---------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C   |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %   |

# HCC 4-CLIP - Sicherungsriegel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1914823>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HCC 4-CLIP - Sicherungsriegel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1914823>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,013 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)