



Hoofd

Product or component type	Lijnfiltersmoorspoel
Device short name	LFC
Aantal fasen in netwerk	3 fasen
Us nominale voedingsspanning	500...690 V +/- 10 %
Network frequency	50/60 Hz
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 71
Productspecifieke toepassing	Component van het Active Front End
Montage stijl	Ingebouwde eenheid
Type koeling	Natuurlijk
Bestemming product	1 active infeed converter (AIC) VW3A7270 1 active infeed converter (AIC) VW3A7271 1 active infeed converter (AIC) VW3A7272

Complementair

Netstroom	185 A bij 50 °C
Thermische verliezen	1230 W
Elektrische aansluiting	Staaf M10 - 2 x 150 mm ² 24 N.m (1) Staaf M10 - 2 x 150 mm ² 24 N.m (2) Staaf M10 - 95 mm ² 24 N.m (PE)
Height	295 mm
Width	835 mm
Depth	210 mm
Net weight	99 kg

Omgeving

Milieu-eigenschappen	3K3 conform aan EN/IEC 60721-3-3
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C -10...60 °C (met stroomvermindering)
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1000...2400 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Elektrische isolatieklasse	Klasse H
Trilling bestendigheid	1.5 mm (f= 3...10 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 0.6 gn (f= 10...200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	7 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad	IP00
Product certifications	CE[RETURN]CSA (aangevraagd)[RETURN]UL (aangevraagd)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	100,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------