

HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 383)



Fotografía no vinculante

Con terminal interno y varilla captadora Ø22/16/10 mm.
Con trípode (ref. 105 790).

Tipo	HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A	
art. no.	819 383	
Material de la punta captadora	Al	
Longitud de la punta captadora	2500 mm	
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al	
Longitud del tubo de soporte	3200 mm	
Longitud del transporte	3200 mm	
Diámetro Ø exterior	50 mm	
Diámetro Ø del cable	23 mm	
Color del cable	gris	
Material del cable	Cu	
Color RAL	parecido a 7035	
Sección interior (flexible)	19 mm²	
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 75 cm	
Material del aislamiento	PE	
Material del revestimiento	PE	
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie	
Diámetro de conexión	10 mm	
Material de los elementos de conexión	INOX	
Tubo de soporte	50 x 4 mm	
Radio del trípode	680 mm	
Espacio necesario para el trípode	1175 x 1020 mm	
Longitud mínima de pedido	6 m	
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)	
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)	
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	19,1 kg	
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099	
GTIN	4013364241961	
UPE	1 unidad(es)	

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.