

RC-0000000Y4SMX - Boîtier pour connecteur circulaire



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243003>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure représente la version de produit 9 pôles.

Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, blindé: oui, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Description du produit

Repérage ouvert / fermé

Données commerciales

Référence	1243003
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFP
Product key	ABRAFP
GTIN	4063151448066
Poids par pièce (emballage compris)	34,29 g
Poids par pièce (hors emballage)	30,841 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-0000000Y4SMX - Boîtier pour connecteur circulaire



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243003>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	RC
Application	Signal
Enfichable	12
Blindé	oui
Type de filetage	M23

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Métallique
Matériau du joint	FPM, NBR ou EPDM

Connecteur

Type	droit
------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m

Montage

Type de montage	Montage face avant/bride carrée (4x Ø 2,7 mm)
-----------------	---

RC-0000000Y4SMX - Boîtier pour connecteur circulaire



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243003>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

RC-0000000Y4SMX - Boîtier pour connecteur circulaire



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243003>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr